

Scannez-ici



NK 125R

NK 125R



KOVE

kovemotor.fr

Suivez-nous



KOVE recommande **MOTUL**

Les données techniques, les caractéristiques et les couleurs des modèles inclus dans ce catalogue sont valables sauf erreurs typographiques et peuvent être modifiées sans préavis. Dans le cadre de sa politique d'évolution constante, KOVE se réserve le droit d'introduire des modifications pour améliorer ses produits. Pour plus de détails, consultez votre revendeur officiel KOVE le plus proche.

KOVE
FOCUS ON 专注性能
PERFORMANCE

NK 125R

125
CC

14
CV

122
KG

DESIGN ET SPORTIVITÉ

Fusionnent en un ensemble parfait pour profiter de l'asphalte.

KOVE NK 125R

Précision à chaque virage.

COULEURS DISPONIBLES



Noir



Rouge



Blanc



MOTEUR

Monocylindre de 125 cc. 4 temps, 4 soupapes, refroidissement liquide.

CHÂSSIS

Châssis type diamant en acier à haute résistance.

POIDS

Seulement 122 kg à sec, 135 kg en ordre de marche.

SUSPENSIONS

Fourche inversée et amortisseur arrière mono-amortisseur réglable en précharge.

Spécifications : Homologation : Euro 5. **Moteur :** Monocylindre, 4 temps, 4 soupapes, DOHC. **Refroidissement :** Liquide. **Cylindrée :** 125 cc. **Alésage x Course :** 57,3 x 48,4 mm. **Puissance max :** 10,2 kW (14 CV) / 9 500 tr/min. **Couple max :** 10,8 Nm / 8 500 tr/min. **Taux de compression :** 11,3:1. **Transmission :** Manuelle à 6 vitesses. **Système d'injection :** EFI Bosch. **Bras oscillant :** Monobras. **Repose-pieds :** Alliage d'aluminium. **Jantes :** Alliage d'aluminium. **Pneus :** Avant : 110/70 R17". Arrière : 140/60 R17". **Suspension avant :** Fourche inversée de 41 mm. Débattement 145 mm. **Suspension arrière :** Mono-amortisseur réglable en précharge. Débattement 57 mm. **Frein avant :** Disque de 320 mm avec étrier de frein à 4 pistons. ABS. **Frein arrière :** Disque de 240 mm avec étrier de 2 pistons. ABS. **Dimensions Longueur x Largeur x Hauteur :** 1 940 x 825 x 1 075 mm. **Angle de direction :** 24°. **Garde au sol :** 175 mm. **Empattement :** 1 370 mm. **Hauteur de la selle :** 825 mm. **Poids à sec :** 122 kg. **Poids en ordre de marche :** 135 kg. **Capacité du réservoir :** 13 L. **Tableau de bord :** LCD 5" couleur. **Éclairage :** Full LED. Feux de détresse. **Connectivité :** Port de charge USB. **Couleurs disponibles :** Noir, Blanc, Rouge.




MONOBRAS OSCILLANT

Évoquant une esthétique sportive.



TABLEAU DE BORD 5" LCD COULEUR

Toutes les informations nécessaires en un coup d'œil.



POT D'ÉCHAPPEMENT SLIP-ON

Design sportif et épuré.



ABS À DOUBLE CANAL DÉCONNECTABLE

3 modes : ABS sur les deux roues, seulement sur la roue avant, ou sur aucune roue.

