Moteur monocylindre, 4 temps, 4 soupapes, refroidi par eau avec arbre d'équilibrage, DOHC Cylindrée (cc) 124,2 Alésage x Course (mm) 58 x 47 Taux de compression 12:1:00 Alimentation injection électronique Delphi Démarrage électrique Puissance max. 9,3 kW / 9.500 tr/min Couple max. 9.6 Nm / 7.500 tr/min Transmission 6 rapports Transmission secondaire chaîne Dimensions L x I x H (mm)  $2.090 \times 870 \times 1.131$  Empattement (mm) 1.436 Hauteur de selle (mm) 731 Garde au sol minimale (mm) 146 Poids à vide (Kg) 128Réservoir d'essence (L) 14,5 Éclairage Full LED Instrumentation LCD Suspension avant fourche hyy draulique inversée, diamètre 38 mm Suspension arrière mono amortisseur avec système de biellettes Frein avant disque 298 mm, étrier flottant trois pistons, CBS Frein arrière disque 240 mm, étrier flottant simple piston, CBS Pneu avant 110 / 90 - 18 CST Pneu arrière 130 / 80 - 17 CST Jantes en aluminium, à rayons **Couleurs ●** Rouge ● Noir mat **①** Blanc



Les valeurs ne sont jamais démodées. Elles sont infaillibles, elles ne sont pas négociables et ce sont elles qui marquent votre destin. Parce que votre style ne suit pas les tendances, mais une philosophie de vie.

Et ce n'est qu'en restant fidèle à soi-même vous trouverez votre voie.

MOTEUR MONOCYLINDRE, 4 TEMPS, 4 SOU PAPES. REFROIDISSEMENT LIQUIDE. 124,2 CC. ÉCLAIRAGE FULL LED / PHARE AVEC GRILLE



DESIGN OLD STYLE







